

Client _____ Quantity _____
Project _____ Position _____

Technical data

Max capacity:	1 trolley GN2/1, EN60x80
Temperature range:	-40°+10°C
Refrigerant unit:	remote
Yield +90 / +3:	160 Kg
Yield +90 / -18:	120 Kg
Cooling gas:	R404/R452
Defrost:	Forced air
Valve:	Electronic expansion valve
Dimensions:	1480×1430×2510 mm
Packing dimensions:	2755×1730×1690 mm
Gross weight:	443 Kg
Voltage:	400-415 V - 50-60 Hz
Total rate:	2140 W
Absorbed Current:	4,34 A
Yield:	14940 W
Cooling capacity:	Evap. -10°C Cond. +45°C

Remote unit technical data

Voltage:	400-415 V 3N - 50 Hz
Cooling gas:	R404-R452a
Gross weight:	294
Dimensions:	1315x870x852
Cooling capacity:	Evap. -10°C Cond. +45°C

Vision Industry W41K U

Model: W41KUR

Cod: W80120113001

Abbattitore multifunzione a carrello Roll-In Vision Industry W41 versione U, remoto. Classe climatica 5. Range di temperatura -40°+10°C è dotato delle funzioni: abbattimento, surgelazione, decongelamento, lievitazione e fermalievitazione, mantenimento, sanificazione a vapore, ciclo manuale. Touch screen 7" con modalità di funzionamento con ricette personalizzabili, a tempo, con sonda al cuore o con algoritmo Devote. Capacità interna 1 carrello GN2/1-EN60x80; GN2/1 Rational 202. Ventilazione regolabile 25-100%. Esterno e interno in acciaio inox AISI 304 finitura tela di lino con isolamento 100 mm. Valvola di compensazione per aperture porta frequenti. Sistema Cosmo per la connessione wi-fi e monitoraggio da remoto. Cella fornita montata.

Features

Functions:	Blast chilling, shock freezing, continuous cycle
Control:	7" touch screen display with USB port
Door gasket:	Magnetic, triple chamber and easily replaceable
Core probe:	Needle probe with 1 reading point, quick-release and easily replaceable
Insulation:	100 mm thickness - CFC/HCFC free
Exterior/interior finishing:	Internal and external in "linen canvas" steel
Inner corners:	Rounded base 20 mm
Handle:	In AISI 304 stainless steel

COSMO - wi-fi control

Cosmo è l'innovativa tecnologia wi-fi che permette di connettere e monitorare costantemente da smartphone l'abbattitore VISION. VISION può essere anche un Cosmo hub e consentire la supervisione remota di tutti gli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app Cosmo potrai controllare in tempo reale le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo. Cosmo confronta costantemente le prestazioni dell'apparecchio con quelle ideali e, in caso di differenze significative, suggerisce la manutenzione necessaria. Il software VISION può ricevere gli aggiornamenti periodici rilasciati, con le più recenti funzionalità sviluppate.

