

# Kelly Gelato

H 117  
P 80  
L 125

Gelato&Pastry Dual Temp

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp	TC Heated	TC/TN Hot&Cold	N Non-refrigerated
RS - Static						
RV - Ventilated			•			
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate						
TC S - Dry Heat						
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						

## Installation

Plug-in

## Configuration

- Dual Zone (standard)
- Dual Temp (standard)

## Temperature

- T1 / -20/+10 °C
- T2 / -20/+10 °C

## Refrigerant

R290

## Refrigeration

Side ventilation (Patented)

## Defrost

Hot Gas

## Climate class

4

## Upper glass

Single heated

## Front glass

Single heated

## Side glass

Heated laminated

## Rear closing

Plexiglass sliding lids

## Service top

Stainless steel

## Lighting

Led 3000 K

## Night mode

Night closing system. Allows the gelato to be perfectly preserved by interrupting the defrost cycle.

## Equipment handling

Height-adjustable feet

## Installazione

Plug-in

## Configurazione

- Dual Zone (standard)
- Dual Temp (standard)

## Temperatura

- T1 / -20/+10 °C
- T2 / -20/+10 °C

## Refrigerante

R290

## Refrigerazione

Ventilazione laterale (Patented)

## Sbrinamento

Gas caldo

## Classe climatica

4

## Vetro superiore

Singolo riscaldato

## Vetro frontale

Singolo riscaldato

## Vetri laterali

Stratificati riscaldati

## Chiusura posteriore

Scorrevoli in plexiglas

## Piano di servizio

Acciaio inox

## Illuminazione

Led 3000 K

## Night mode

Sistema di chiusura notturna. Permette di conservare il gelato perfettamente grazie all'interruzione del ciclo di sbrinamento.

## Movimentazione

Piedini regolabili in altezza



Dual Zone



Dual temperature



Night mode



KELLY GELATO	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H117	IGF1	0,71	G2	-15	C	33,00	5.621	-

Configuration: air cooled plug in unit R290, plexiglass sliding doors closure, led lighting.

Configurazione: motore a bordo ad aria R290, chiusura porte scorrevoli in plexiglass, illuminazione led.

## Kelly Gelato

125

## External dimensions (LxDxH)

Dimensioni esterne (LxPxH)

1250 x 819 x 1170 mm

## Capacity (gross/net)

Capacità (lorda/netta)

180 / 130 lt

## Net weight

Peso netto

150 kg

## Refrigeration

Refrigerazione

Ventilated - Ventilata

## Refrigerant

Refrigerante

R290

## Climate class

Classe climatica

4

## Operating conditions

Condizioni ambientali

30 °C / 55 %RH

## Temperature range

Temperatura di regolazione

-20/+2 °C

## Product temperature

Temperatura prodotto

G2 (-10/-16 °C)

## Compressor (type)

Compressore (tipologia)

2 Hermetic - 2 Ermetici

## Defrost

Sbrinamento

Hot gas - Gas caldo

## Power supply

Alimentazione

230 V / 1 Ph / 50 Hz

## Electrical input (nominal)

Assorbimento elettrico (regime)

1350 W / 7,4 A

## Electrical input (defrost)

Assorbimento elettrico (sbrinamento)

1240 W / 6,6 A

Technical sheet about models with condensing unit included with air cooled  
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria.

## Setup

Allestimento

### 5 Lt

360x165x120hx150h



12 (6+6)

### 5 Lt

360x250x80hx120hx150h



8 (4+4)

### Tray

Vassoio



4 (2+2)

### Ice cream stick container

Vaschetta stecchi



8 (4+4)

### Single portions container

Vaschetta monoporzioni



8 (4+4)

